

> SANUS Compact

CONTROLADOR DE pH

Sistema digital de medição e regulação do pH para piscinas privadas, públicas e comerciais.

- > Menu de programação simples e intuitivo (protegido por password)
- > Limitador electrónico de injeção para evitar sobredosagem
- > Sistema ENCODER com interface amigo do utilizador
- > Cana de sucção com sonda de nível (opcional)
- > Calibração automática a 2 padrões ou DPD
- > Grande amplitude de medição do pH (0-13.8)
- > Escala de pH altamente precisa ± 0.1
- > Injeção progressiva (ácido ou base)
- > Sonda de pH de longa duração
- > Compacto e de fácil instalação
- > Soluções padrão incluídas

| Características |

Alimentação: 220/240Vac 50/60Hz
Bomba de pH: Peristaltic
Caudal de injeção: 1.5 l/h
Pressão de injeção: 2.5 Bar
Temperatura da Água: 12°C to 40°C
Temperatura Ambiente: Testado a 50°C
Padrões: 4 e 7
Garantia: 2 anos



w155mm X H94mm X L80mm

00 ↔ 13.8

Escala de pH

$\pm 0,01$

Precisão do pH



Botão rotativo



Alarme

EL Probe

Vida da Sonda Prolongada

2
ANOS

Garantia

Accessórios



SANUS Compact

CÓDIGO 100000765 ^A	MODELO SANUS COMPACT	CAUDAL DE PRESSÃO U/h - Bar 1.5-2.5
CÓDIGO 100000991 ^A	DESCRIÇÃO Boia Tanque pH com Tubo de Aspiração	